






STADUR SENDVIČOVÝ PRVEK



STADUR - Vaši vlastnosti jsou vždy jedinečné a jsou jinak než u všech.

Naše žádoucí odstín dřeviny, různé typy dřevotřísky, výrobky z hliníku, spony nebo i sklo a plast. Všechny naše produkty mohou využít všechna vlastnosti hliníku mezi něžních materiálů a iných.

STADUR
Individuelle Dammstoff-Elemente

Nízká hmotnost

Vysoká odolnost proti vlhkosti

Konstantně nízká tepelná vodivost

Vysoká pevnost v tlaku

Optimální pevnost v tahu a střihu

Vysoké utlumení hluku

Široký výběr designů

Bratislavská
ulice 2, 100 00 Praha 10

tel. 02 231 123 123
fax 02 231 123 123
e-mail: bratislavská@stadur.cz

Gmünd
ulice 10, 100 00 Praha 10

tel. 02 231 123 123
fax 02 231 123 123
e-mail: gmünd@stadur.cz

Mělnické Předměstí
ulice 10, 100 00 Praha 10

tel. 02 231 123 123
fax 02 231 123 123
e-mail: mlnické@stadur.cz

Olomouc
ulice 2, 100 00 Praha 10

tel. 02 231 123 123
fax 02 231 123 123
e-mail: olomouc@stadur.cz

FTP

www.stadur.cz

FTP



STADUR

Stadur je sendvičový prvek složený z jádra a oboustranné krycí vrstvy. Jádro tvoří extrudovaná polystyre - nová pěna Styrofoam, která je speciálním postupem drážkovaná. Drážky umožňují odvod vzduchu při lepení a zajišťují kvalitní spojení jádra s krycím deskami. Krycí vrstvy mohou tvořit desky z PVC, vysokotlakého laminátu, hliníku nebo překližky. Povrch desek může být hladký nebo drážkovaný do několika typů obrazců. Desky se dodávají v různých barevných odstínech podle stupnice RAL nebo v různých dekoracích dřeva.

Jednotlivé typy

FB - 1

Krycí vrstvy tvoří hladké kompaktní desky z tvrdého PVC o tl. 1, 1,5 a 2 mm. Standardní tloušťky sendvičů jsou 20, 23 a 24 mm.

FB - 1/1DN

Krycí vrstvy jsou vyrobeny z tvrdého bílého PVC o tl. 2,5 mm, ve kterém jsou vyfrézovány drážky různých tvarů a směrů. Drážkování může být oboustranné nebo jednostranné - v tomto případě tvoří druhou stranu PVC tl. 1,5 mm. Standardně vyráběné drážky - svislá, horizontální, levá a pravá diagonální a V-tvar.

FB - 1/EXN

Obdoba předcházejícího typu, drážky jsou ale extrudované (tažené). Dodává se jen ve tvaru svislé drážky.

FB - 2/A

Krycí plochy jsou z vysokotlakého laminátu tl. 2,0 mm, barva bílá - hedvábný mat určená na obklady fasád, jejíž předností je vysoká odolnost proti nárazům a vrypům.

FB - 3

Desky, které mají na povrchu dekorační fólie v různých vzorech dřeva. Vyrobené z vysokotlakého laminátu o tl. 2 mm. Dekorace je buď oboustranná nebo jednostranná v kombinaci s PVC deskou tl. 2 mm (označení FB-3/PVC).

FB - 3/DN

Krycí vrstvy jsou z hliníkového plechu, jedna strana je hladká, druhá má lisované drážky. Povrch je vyroben v dekoraci dřeva. Standardně vyráběné drážky - horizontální, levá a pravá diagonální a V-tvar.

FB - 4

Krycí vrstvu tvoří hliníkové plechy o tl. 0,8 mm nebo 1,5 mm. Standardně se dodávají v RAL odstínech 9010 a 9016, na zakázku je možné dodat veškeré barvy ze stupnice RAL nebo eloxovaný povrch. Hliníková vrstva je oboustranná.

FB - 4/DN

Krycí vrstvu tvoří hliníkové plechy s vyfrézovanými nebo lisovanými drážkami různých tvarů a směrů. Standardně se dodávají v RAL odstínech 9010 a 9016, na zakázku je možné dodat veškeré barvy ze stupnice RAL. Hliníková vrstva je oboustranná, drážkování je jednostranné. Standardně vyráběné drážky - svislá, horizontální, levá a pravá diagonální a V-tvar.

FB - SPH

Povrch je tvořen vysoce jakostní lepenou překližkou AW 100 nebo WBP. Vrstvená nebo loupaná dýha ve spojení s jádrem Styrofoam vytváří desku absolutně odolnou vlivům venkovního prostředí.

FB - SPH/DN

Krycí vrstvu tvoří jednostranně nebo oboustranně drážkované překližkové desky. Standardně vyráběné drážky - svislá, horizontální, levá a pravá diagonální a V-tvar.

PROTEC

Do polystyrenového jádra je integrován ocelový nebo hliníkový plech. Tato varianta je přínosem z hlediska bezpečnosti jako ochrana proti lomu. Jako krycí vrstvu je možno použít jakoukoli z předchozích typů.

PHON

Speciální konstrukce sendviče zaručuje značné utlumení hluku (od 27 do 46 dB). I zde je možné použít libovolnou krycí vrstvu.

TOP

Speciální varianta určená pro venkovní zastřešení. Krycí vrstva je z hliníkového plechu tl. 0,8 mm, který je přehnuty i po stranách desky. Standardně je dodáván v bílé barvě (RAL 9016). STADUR TOP se vyznačuje velice dobrou nosností. Standardně dodávané délky 5, 6 a 7 m se mohou pokládat bez příčných podpěr.



Použití

- Okenní a dveřní výplně
- Dělící příčky
- Obklady fasád
- Výstavní stánky
- Chladící jednotky
- Prvky pro stavbu vozidel a lodí



www.feronathyssen.cz

Olomouc

sídlo & sklad

FERONA THYSSEN PLASTICS, s.r.o.

ČSA 730, Velká Bystřice
772 30 Olomouc
tel. 585 151 214-6
fax 585 351 807

Královské Dvory

sklad

P.O.BOX 13, č.p. 436
267 01 Královské Dvory
tel. 311 909 050-2
fax 311 909 059

Brno

sklad

Vídeňská 89
639 00 Brno
tel. 543 213 561
fax 543 213 811

Bratislava

sídlo & sklad

FTP Slovakia, s.r.o.
Púchovská 14
831 02 Bratislava
tel. +421 244 680 314
fax +421 244 680 316